

# TECHNO MASTER AUTOSAFE

## CATALOG TEHNICA DE INCARCARE (INDUSTRIAL)

SPECIALISTII INCHIDERILOR



# DESCRIERE SOCIETATE

- **TechnoMaster** este o firma care doreste sa investeasca in perfectionarea profesionala, tehnologii avansate si echipamente de ultima ora, in interesul si beneficiul clientilor sai. Punem la dispozitie servicii eficiente, de calitate certificata, sustinute prin solutii inovatoare, integritate si profesionalism recunoscut.
- Modernizarea reprezinta viitorul motiv pentru care firma noastra pune la dispozitie o gama vasta de produse adaptata la cerintele prezentului, sustinuta de know-how-ul tehnic si comercial al echipei, profesionalism si disponibilitate. Rolul TechnoMaster este acela sa solutioneze orice cerere, exigenta sau aplicatie tehnica.
- **Technomaster** activeaza in patru mari sectoare de piata , dupa cum urmeaza:
  - Sectorul rezidential;
  - Sectorul industrial;
  - Sectorul public;
  - Sectorul comun.

# Sectorul industrial

- Sectorul rezidential ofera o gama larga de produse si servicii, dupa cum urmeaza:
- Usi industriale;
- Usi rapide;
- Grilaje si perdele metalice;
- Tehnica de incarcare;
- Usi automate;
- Usi antifoc;
- Usi speciale;
- Usi agroalimentare;
- Sisteme de partitionare;
- Automatizari pentru inchideri;
- Inchideri perimetrare

# Tehnica de incarcare

- Din gama tehnica de incarcare va prezentam:
- Burdufe izotermice;
- Rampe de egalizare;
- Rampe hidraulice tip foarfeca;
- Module de incarcare;
- Rampe de muchie;
- Egalizatoare de rampe mobile.

# Burdufe izotermice

- **Burdufe izotermice** sunt echipamente formate din trei suprafete flexibile din PVC asezate lateral si superior fata de usa depozitului care se etanseaza de autovehicul. Acestea sunt construite pe o structura metalica din otel galvanizat, la care este atasata o prelata tip perdea.
- Burduful izotermic este o solutie utila, destinata sa mentina conditiile optime de temperatura in spatii industriale si hale. Impiedica transferul de caldura si permite o mare siguranta in manevrarea marfurilor perisabile.
- Modelul standard este alcatuit dintr-o prelata tip perdea. Este cel mai utilizat, avand o constructie foarte simpla, potrivita situatiilor in care dimensiunile vehiculelor variaza foarte mult. Culoarea standard este negru, cu marcaje albe pentru ghidare, ce servesc ca puncte de referinta la o parcare corecta. Pentru diversele solicitari burdufurile izotermice pot avea etansari cu prelata, etansari pneumatice sau etansari tip perna.





# Rampe de egalizare

- **Rampele de egalizare** reprezinta solutia economica potrivita si eficienta in care incarcarea marfurilor sa se faca de la aceeasi inaltime. Acestea compenseaza diferenta de nivel dintre podeaua camionului si suprafata de beton, astfel marfa poate fi scoasa sau introdusa dintr-o singura manevra.
- Rolul principal al rampelor de egalizare este de a usura incarcarea si descarcarea marfurilor din camioane. Astfel, aceste manevre se pot face dintr-o singura miscare, fara a mai fi necesara coborarea marfurilor din camion si apoi deplasarea acestora la locul de depozitare. Aceste rampe se pot produce in multe dimensiuni, permite transportarea unor greutati mari si prezinta sisteme special de protectie, pentru a se evita eventualele accidente.



## Rampe hidraulice tip foarfeca

- **Rampele hidraulice** tip foarfeca fac operatiunile de incarcare si descarcare mai eficiente intre podea si vehicul, oferind o mai mare siguranta, atat operatorului cat si bunurilor transportate. Aceste rampe sunt solutia profesionala pentru a compensa inaltimi si distante mari.
- Rampa de egalizare hidraulica este dotata cu balamale cu autocuratare, valva de siguranta impotriva prabusirii platformei, rulmenti pe care gliseaza limba telescopica. Este garantata o functionare de lunga durata. Acestea pot fi livrate in versiuni RAL sau galvanizate. Actionate hidraulic, rampele au o capacitate de incarcare de 4000 – 6000 kg si in momentul cand sunt in repaus au o sarcina transversala de incarcare de 9000 kg.
- Acest tip rampa este adaptabila tuturor situatiilor de descarcare. Platforma rampei de incarcare se autoechilibreaza, astfel sarcinile inegale pe laturi pot fi echilibrate fara probleme. Ventilele automate integrate in cilindrii de ridicare, cu actionare non stop, asigura rampa rapid impotriva caderii daca un camion pleaca prea devreme si platforma este inca incarcata.



# Module de incarcare

- **Modulele de incarcare** sunt solutia ideala atunci cand nu se pot instala rampe in hala sau atunci cand nu exista posibilitatea de a trage autovehiculul sub rampa. Acestea sunt situate in afara instalatiilor de depozitare.
- Un modul de incarcare complet consta dintr-un podet cu rampa de incarcare, captuseala pentru plafon si pereti si burduf izotermic de etansare pentru usa aplicat pe exteriorul deschiderii. Acesta protejeaza impotriva conditiilor meteorologice si ajuta ca temperatura din interiorul cladirii sa fie constanta. Se recomanda module de etansare in combinatie cu usi industriale izolate termic.
- Se pot fabrica doua tipuri de module de incarcare: drepte sau inclinate. Totodata, acestea pot fi livrate la comanda, cu dimensiunile dorite de client.





# Egalizatoare de rampe mobile

- **Egalizatoarele de rampa** mobile se folosesc cu succes in operatiunile de incarcare si descarcare pentru ca acopera golul dintre podeaua cladirii si suprafata de incarcare a vehiculului. Acestea sunt fabricate din structuri robuste si suporta greutati mari si garanteaza siguranta muncitorilor.
- Egalizatorul de rampa ofera acces direct la platforma camionului, iar ridicarea si coborarea rampei se face folosind un sistem sigur, manual sau electro-hidraulic. Aceasta este construita din doua grinzi de sustinere de otel, situate pe lateral, o placă de intrare și rampa. Rampa este fabricata din tabla de otel inoxidabil si grilajul este prevazut cu un sistem pentru evacuarea apei si aderenta maxima a rotilor hidraulice.



# CONTACT

- **Telefon fix / fax – ROMTELECOM (+4) 021.450.60.70 – centrala**  
**Telefon fix / fax – RDS-RCS (+4) 031.432.71.17 – centrala**  
**Telefon mobil – Vodafone (+4) 0733.101.101**  
**Telefon mobil – Cosmote (+4) 0766.101.101**  
**Telefon mobil – Orange (+4) 0753.101.101**  
**E-mail [office@technomaster.ro](mailto:office@technomaster.ro) Sediul social:** (doar corespondenta)  
**Adresa:** Strada Mendeleev, nr.17, etaj 1, ap. 6, sect 1, Bucuresti
- **Punct de lucru:** (sediul lucrativ)  
**Adresa:** Sos. Giurgiului , Nr 3-5 , Jilava, Ilfov
- **SC TECHNO MASTER AUTOSAFE SRL**  
CUI RO 31933603  
J40/8167/27.06.2013  
CONT RON RO10 BACX 0000 0009 1312 7000  
CONT EURO RO80 BACX 0000 0009 1312 7001  
UNICREDIT TIRIAC BANK
- <http://www.technomaster.ro/>