

TECHNO MASTER AUTOSAFE

CATALOG USI ANTIFOC (INDUSTRIAL)

SPECIALISTII INCHIDERILOR



DESCRIERE SOCIETATE

- **TechnoMaster** este o firma care doreste sa investeasca in perfectionarea profesionala, tehnologii avansate si echipamente de ultima ora, in interesul si beneficiul clientilor sai. Punem la dispozitie servicii eficiente, de calitate certificata, sustinute prin solutii inovatoare, integritate si profesionalism recunoscut.
- Modernizarea reprezinta viitorul motiv pentru care firma noastra pune la dispozitie o gama vasta de produse adaptata la cerintele prezentului, sustinuta de know-how-ul tehnic si comercial al echipei, profesionalism si disponibilitate. Rolul TechnoMaster este acela sa solutioneze orice cerere, exigenta sau aplicatie tehnica.
- **Technomaster** activeaza in patru mari sectoare de piata , dupa cum urmeaza:
 - Sectorul rezidential;
 - Sectorul industrial;
 - Sectorul public;
 - Sectorul comun.

Sectorul industrial

- Sectorul rezidential ofera o gama larga de produse si servicii, dupa cum urmeaza:
- Usi industriale;
- Usi rapide;
- Grilaje si perdele metalice;
- Tehnica de incarcare;
- Usi automate;
- Usi antifoc;
- Usi speciale;
- Usi agroalimentare;
- Sisteme de partitionare;
- Automatizari pentru inchideri;
- Inchideri perimetrare

Usi antifoc

- Din gama usi antifoc va prezentam:
- Usi antifoc pietonale;
- Cortine rezistente la foc;
- Usi antifoc culisante;
- Usi antifoc vitrate;
- Usi antifoc sectionale;
- Usi rulou antifoc

Usi antifoc pietonale

- **Usi antifoc pietonale** - sunt recomandate pentru protejarea spatiilor din birouri, scoli, arhive sau spatii industriale si sunt destinate pentru trafic de persoane. Spre deosebire de usa pietonala industrială, aceasta usa este de dimensiuni mai mici si pot fi livrate cu 1 canat sau 2 canate.
- Usi antifoc pietonale – caracteristici
- Finisajul usii este prin vopsire in orice culoare din gama RAL sau chiar prin printare digitala de fotografii, diverse elemente decorative. Aceasta are o structura usoara si este livrata standard cu broasca pentru butuc, manere antifoc, garniture termoexpandabile lipite pe toc si canat, selector de canate, placuta de identificare, balamale si incuietoare de canat secundar.
- La cererea clientilor usa antifoc este livrata cu geam antifoc sau hublou in dimensiuni standard sau personalizate. De asemenea, la comanda pot fi atasate si bare antipanica intr-o gama variata de finisaje atat pentru canatul principal cat si pentru canatul secundar.



Cortine rezistente la foc

- **Cortinele rezistente la foc** sunt proiectate, dimensionate si montate pentru a preveni raspandirea incendiului in interiorul cladirilor si pentru a proteja traseele de evacuare. Actioneaza de sine statator in caz de incendiu.
- Cortina antifoc este confectionata dintr-un material flexibil, subtire, usor la coborare si ridicare si nu este toxic. Aceasta este fabricata, utilizand tesatura de fibra de sticla armata cu otel inoxidabil de calitate. Necesita un spatiu redus de montaj, iar elementele vizibile sunt estetice si pot avea finisaje adaptate la fiecare interior. Deschiderea si ridicarea cortinei se face de catre un mic motor electric si sunt echipate cu un panou de comanda. Echipamentul automat are posibilitatea de a avea actionare manuala.
- Cortine rezistente la foc – mecanism – in momentul in care cortina este actionata, contragreutatea la coborare trebuie sa atinga pe toata lungimea ei pardoseala, astfel asigurand o etansare la foc corecta.
- In momentul cand este in stand-by este ascunsa in caseta, desfasurandu-se numai in caz de incendiu. La cerinta clientilor cortina poate avea diverse dimensiuni si finisaje. Rezistenta la foc este garantat si prezinta un grad mare de siguranta.



Usi antifoc culisante

- **Usi antifoc culisante** – reprezinta solutia ideala pentru compartimentarea spatiilor de dimensiuni mari. Acestea pot fi utilizate simple sau duble. In functie de solicitarile clientului usa antifoc culisanta va fi echipa corespunzator si la dimensiunile dorite.
- Usile antifoc culisante - caracteristici, mecanism, componente
- Usa antifoc culisanta poate fi actionata cu motor si include baterie de suplinire a lipsei de energie electrica. Din considerente de securitate recomandam montarea sistemului de franare pentru a controla viteza de inchidere a usii. De asemenea, usile pot avea izolatie termica sau nu. In cazul usi cu izolare termica, acestea au o lana minerala impregnata intr-o solutie sub forma de gel, care la caldura se transforma in apa pentru racire.
- Culoare standad a usii antifoc este otel zincat sau alb-fildes, dar in functie de tipul usii, la cerere poate fi vopsita in orice culoare din gama RAL. Optional se mai poate atasa contragreutate de culisare, usa pietonala, senzori de fum sau caldura, electromagnetii.



Usi antifoc vitrate

- **Usile antifoc vitrate** au un dublu rol acela de a proteja o incapere, cat si de a ilumina un spatiu. Acestea sunt ideale pentru incaperile rezidentiale si industriale. In caz de incendiu vor preveni extinderea focului, limitand posibilele pagube.
- Usi antifoc vitrate – au un rating de rezistenta la foc de 30 de minute, 60 de minute sau 120 de minute
- In exterior usa antifoc vitrata este identica cu cea simpla de interior. Ceea ce le diferentiaza este insa rezistenta la foc si nivelul de izolatia fonica pe care prima le ofera. Usa are un rating de rezistenta la foc de la 30 de minute la 120 de minute. Prezinta vitraj cu toc rezistent la foc. Uzual usa antifoc se prezinta astfel: prima sectiune de jos este plina, restul sunt vitrate; optional pot fi si 2-3 sectiuni pline, in functie de inaltimea usii.
- Usile antifoc vitrate sunt confectionate din materiale rezistente la foc, din otel galvanizat cu feronerie speciala pentru situatii de urgenta. Sunt finisate in camp electrostatic, pot fi livrate cu 1 canat sau 2. Broasca usii este cu inchidere automata si se deschide prin simpla rotire a manerului.



Usi antifoc sectionale

- **Usile antifoc sectionale** sunt protectia ideala impotriva incendiilor si prevenirea extinderii focului intre spatii comerciale sau industriale in caz de incendiu. Intreaga structura este proiectata sa reziste la foc, precum balamalele, sistemul de inchidere sau tocurile.
- Usi sectionale antifoc – prezinta garnituri de etansare pe intreg conturul tocului si asigura izolatie termica si fonica
- Sistemul de izolare termica din spuma poliuretana si mecanica ingenioasa asigura caracteristici excelente de etanare a usilor sectionale si nu cauzeaza o crestere a consumului de energie in spatiul inchis. Pot fi actionate manual sau automat si sunt prinse pe un cadru din aluminiu.
- Usa sectionala antifoc se adapteaza ideal fiecarui spatiu si se pozitioneaza ca orice alta usa sectional clasica, urmarind linia peretelui sau a acoperisului. Usa are un rating de rezistenta la foc de 30 de minute, 60 de minute sau 120 de minute. Aceasta este disponibila in peste 100 de culori din gama RAL si se poate accessoriza dupa preferinta clientului.



Usi rulou antifoc

- **Usile rulou antifoc** sunt utilizate cu rolul de protectie la foc si deschiderea/inchiderea se realizeaza prin rularea covorului de lamele pe ax. Usile au fost concepute pentru a preveni raspandirea focului si actioneaza chiar si atunci cand alarma anti-incendiu nu se declanseaza.
- Punctul forte al acestor usi rulou antifoc este faptul ca au rezistenta la foc pe ambelor fete de usa si prezinta un rating de rezistenta la foc de 30 de minute, 60 de minute sau 120 de minute. Canatul usii este realizat din tabla de otel galvanizat vopsita in camp electrostatic. Usa rulou antifoc este izolata termic. Aceasta izolatia se face cu vata minerala de inalta densitate ca standard.



CONTACT

- **Telefon fix / fax – ROMTELECOM (+4) 021.450.60.70 – centrala**
Telefon fix / fax – RDS-RCS (+4) 031.432.71.17 – centrala
Telefon mobil – Vodafone (+4) 0733.101.101
Telefon mobil – Cosmote (+4) 0766.101.101
Telefon mobil – Orange (+4) 0753.101.101
E-mail office@technomaster.ro Sediul social: (doar corespondenta)
Adresa: Strada Mendeleev, nr.17, etaj 1, ap. 6, sect 1, Bucuresti
- **Punct de lucru:** (sediul lucrativ)
Adresa: Sos. Giurgiului , Nr 3-5 , Jilava, Ilfov
- **SC TECHNO MASTER AUTOSAFE SRL**
CUI RO 31933603
J40/8167/27.06.2013
CONT RON RO10 BACX 0000 0009 1312 7000
CONT EURO RO80 BACX 0000 0009 1312 7001
UNICREDIT TIRIAC BANK
- <http://www.technomaster.ro/>